



**AKIA AVESTO**



# ULTRA LF12 CNG



GENERAL/ ОБЩИЙ	
Brand/ Марка	AKIA
Description/ Описание	ULTRA LF 12 CNG
Specification/ Спецификация	Urban Bus/ Городской автобус
Seats/ Сидячие места	27
Standing/ Стоячие места	72
Doors/ Двери	Automatic pneumatic type 3-Door version 2-2-2/ Автоматический воздушный тип 3-дверная версия 2-2-2
Wheelchair place	1
DIMENSIONS/ РАЗМЕРЫ	
Length/ Длина	12000 mm/ мм
Width/ Ширина	2520 mm/ мм
Height with A/C/ Высота с кондиционером	3100 mm/ мм
ENGINE/ ДВИГАТЕЛЬ	
Brand/ Марка	CUMMINS
Type/ Тип	ISL G EEV 320
Description/ Описание	Turbo Intercooler, Gas/ Турбо интеркулер, Газ
Number of cylinders/ Количество цилиндров	6
Displacement/ Объем	8,9 l
Emission/ Экологический класс	Euro 5
Max power/Максимальная мощность/об.мин	221kW (300 ps) / 2200 rpm
Torque/ Крутящий момент	1100 Nm / 1200-1600rpm
Cooling system/ Система охлаждения	Radiator Intercooler with oil cooling system and hydraulic pump & fan/ Радиатор интеркулера с системой охлаждения масла и вентилятором
GEARBOX/ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Brand/ Марка	ZF
Type/ Тип	ECOLIFE Automotic, with Intarder
STEERING/ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
Type/ Тип	Hydraulic/ Гидравлический

WEIGHTS/ МАССА	
Gross vehicle weight/ Полная масса	18000 kg/ кг
AXLES/ МОСТЫ	
Front axle type/ Тип переднего моста	ZF RL85A hard type /тип
Front axle load capacity/ Грузоподъемность передний оси	8500 kg/ кг
Suspension/ Подвеска	2 units foldable tags, 2 units shock absorber, 1 unit stabilizer/ 2 складных бирки, 2 блока амортизатора, 1 стабилизатор
Rear axle type/ Тип заднего моста	ZF AV132 series/ серии or/ или AV133
The load capacity of the rear axle / Грузоподъемность задний оси	13000 kg/ кг
Suspension/ Подвеска	4WIS: four-wheel independent suspension/ четырёхколесная независимая подвеска
BRAKE SYSTEM/ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Service brake/ Рабочий тормоз	Front-Rear full dry air, double circuit, automatic, air cooling disk brake/ Передние и задние работают на основе гидравлической системы. Дисковые тормоза с воздушным охлаждением.
Handle brake/ Стояночный тормоз	Effective pneumatic actuator on the rear axle / Эффективный пневматический привод на задней оси
Anti-block system (ABS)/ Система анти-блока	Intarder
ELECTRICAL SYSTEM/ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Battery	24 V 160Ah (2x12 V)
HEATING SYSTEM/ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ	
Driver heating unit/ Обогреватель для водителя	Blower type/ Воздушного типа
Passenger heating unit/ Обогреватель для пассажиров	Convector type/ Конвекторного типа
AIR CONDITIONER/ КОНДИЦИОНЕР	
Digital air conditioner/ Кондиционер с цифровым управ.	24 KW
TYRES and WHEELS/ ШИНЫ И ДИСКИ	
Tyres/ Шины	275 / 70 / R22,5
Rims/ Диски	8,25 x 22,5
CNG GAS TANKS/ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ	
Brand/ Марка	Dynetek
Fuel tank/ Топливный бак	210 l/ л
PAINT/ КРАСКА	
Specification/ Спецификация	Acrylic kiln- dried paint/ Акриловая печь - высушенная краска

AKIA AVESTO reserves the right to make changes in accordance with technical progress and to change product specifications without prior notice!  
AKIA AVESTO оставляет за собой право вносить изменения в соответствии с техническим прогрессом и изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления!